



DEMI-LUNE MURALE

POUR UN ACCUEIL DU PUBLIC DISCRET

Cette fontaine de forme **arrondie** permet en toute **sécurité** de désaltérer de nombreux publics sans nécessairement mettre à disposition des gobelets. L'entretien aisé de son environnement proche est facilité par sa **fixation murale**.

Elle est livrée en configuration de base avec un robinet de type **Rince-bouche** mais est configurable, en option, avec des robinets de type **Rince-bouche et/ou Col de cygne**, en Eau Fraîche ou Tempérée dans différentes carrosseries en Acier prélaqué ou en lnox.

La DEMI-LUNE MURALE doit être impérativement connectée à une évacuation des eaux usées.

Ce modèle se raccorde à tout réseau d'eau potable. Nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de filtration et un entretien sanitaire périodique.

LES CONFIGURATIONS DE BASE:

▶ DEMI-LUNE M 30 : 1 sortie Eau Fraîche
▶ DEMI-LUNE M NR : 1 sortie Eau Tempérée

PRINCIPAUX ATOUTS:

- Rafraîchissement par un puissant groupe de réfrigération à **détente directe** (pour la DEMI-LUNE M 30).
- Configurable en option avec une ou deux sorties de type Rince-bouche ou Col de cygne, en Eau Fraîche ou Tempérée.
- Cuvette Inox 304L.
- La DEMI-LUNE M est aussi disponible en version Non Réfrigérée (NR) pour mettre à disposition du public, de façon pratique, l'eau du réseau.
- Carrosserie monobloc robuste en acier prélaqué disponible en **plusieurs couleurs** ou en lnox à fixer sur le mur recevant l'évacuation des eaux usées.
- Recommandé avec un système de **filtration en ligne** en raison de leur compacité.
- Machine fabriquée en France.







DEMI-LUNE MURALE

Caractéristiques


DEMI-LUNE M 30 1 sortie Fraîche / Rince-bouche 25,0 kg	.,,,,	o an allo to more quito	. 0.00
	DEMI-LUNE M 30	1 sortie Fraîche / Rince-bouche	25,0 kg

Poids*

DEMI-LUNE M NR 1 sortie Tempérée / Rince-bouche 7,3 kg

* Hors options

Type



H1	Hauteur totale	575 mm
L	Largeur	360 mm
P	Profondeur	405 mm
H2	Hauteur cuvette de service	520 mm + distance entre le sol et la fontaine



La DEMI-LUNE MURALE est à suspendre sur une platine murale à fixer préalablement au mur, avec les chevilles de fixation adéquates (non fournies).



La DEMI-LUNE MURALE est équipée en standard d'un robinet Rincebouche. Il peut être remplacé ou complété par un robinet Col de Cygne.

DESCRIPTION TECHNIQUE:

- Système de rafraîchissement (DEMI-LUNE M 30) à détente directe en raison de sa compacité et sa capacité à produire en continu une eau réfrigérée de qualité.
- Compresseur d'une puissance frigorifique de 190 W garanti 3 ans avec l'ensemble du circuit frigorifique. **Gaz réfrigérant R134a**.
- Boutons de commande mécaniques incorporés aux robinets Rince-bouche ou Col de cygne selon option.
- Cuvette en Inox 304L à raccorder obligatoirement à une évacuation des eaux usées.
- Carrosserie monobloc à fixer au mur de façon adaptée.
- Requiert une arrivée d'eau potable et, pour la DEMI-LUNE M 30, une alimentation électrique 230 V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30 mA). Nous recommandons de sécuriser l'arrivée d'eau par un dispositif Waterblock complété, pour une pression d'arrivée supérieure à 3,5 bars, d'un réducteur de pression.
- Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes et aux Équipements sous pression.

OPTIONS:

- Remplacement du robinet Rince-bouche par un robinet de type Col de cygne.
- **Sortie supplémentaire** Eau Fraîche ou Tempérée par robinet Col de cygne ou Rince-bouche au choix (2 tirages au maximum).
- Disponible en acier prélaqué (plusieurs couleurs) ou en lnox 304L.
- Option de **filtration** conseillée par filtre en ligne selon encombrement et accessibilité recherchée au dispositif. Nous consulter.

MAINTENANCE:

- Cette machine requiert un **entretien sanitaire périodique** annuel ou semestriel d'une durée de 30 minutes environ comprenant une désinfection interne (à faire précéder d'un détartrage éventuel selon les régions), le changement du filtre et diverses opérations sur le groupe froid et la machine.
- En conformité avec la législation des DEEE, notre éco-organisme ESR/Récylum assure le recyclage de cette machine.





* Cassiopée 04 15 26 35 Nexas intersur la voie publi