Lumio

EDAFIM BWT GROUP | Mineralized Water Dispensers

FONTAINE RÉSEAU ADAPTÉE À TOUS LES ESPACES RECEVANT DU PUBLIC

La LUMIO, fabriquée en France, est dotée d'une structure en acier prélaqué. Conformément à l'engagement fort de BWT à continuer de promouvoir l'éco-conception de ses distributeurs d'eau, la plaque supérieure et la base sont désormais fabriquées à partir d'ABS recyclé post-consommation.

OFFICE

RÉCÉPTION

SALLE D'ATTENTE

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE ACS

DÉSINFECTION DE L'EAU PAR UVC WATER INTACT EDAFIM Technologie LED

ÉLIGIBLE AU RECONDITIONNEMENT

GARANTIE 3 ANS GARANTIE

MADE IN FRANCE

LES AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

» **Fonctions intuitives** pour une utilisation simplifiée et sécurisée

» **Capacité du bac à égoutture de 0,8L pour une grande autonomie** (coupure électronique en option)

LES AVANTAGES TECHNIQUES

» **Robuste et puissante**

» **Maintenance préventive simplifiée** grâce à un accès aisé aux composants de la fontaine

» **Zone d'intervention technique facilitée grâce au retrait complet de la carrosserie.**

Installation

- **1 arrivée d'eau potable** avec une pression inférieure à 4.5 bars, prévoir un réducteur de pression si nécessaire.
- **La mise en place d'un système anti fuite type « waterblock » est recommandée.**
- **1 alimentation électrique 230V 2P+T** conforme (3x2.5 mm2 protégée par un différentiel 30 mA).
- **1 raccordement vers les eaux usées** pour modèle avec évacuation.

BON À SAVOIR

Option de désinfection, filtration et de reminéralisation disponible.

Spécifications Techniques

	LUMIO		
F: Froid T: Tempérée C: Chaud G: Gazeux	FT	FTC	FTG
Technologie de refroidissement : DD / BG	BG	BG	BG
Capacité de refroidissement : L/h *	30 à 45	30 à 45	30 à 45
Capacité de chauffage: L/h	—	11	—
Nombre de personnes (environ)	30	30	30
Dimensions LxPxH (mm)	332x290x1132	332x290x1132	332x290x1132
Hauteur de la zone de service (mm)	220	220	220
Poids kg (approx)	22kg	24kg	26kg
Matériaux / couleurs	Acier prélaqués/gris	Acier prélaqués/gris	Acier prélaqués/gris
Contrôle du refroidissement	Thermostat mécanique	Thermostat mécanique	Thermostat mécanique
Puissance du compresseur	75W	75W	75W
Capacité du carbonateur	—	—	0,5L
Alimentation électrique	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Gaz réfrigérent	R600a	R600a	R600a
Diamètre du tuyau d'arrivée d'eau	1/4"	1/4"	1/4"
Diamètre du tuyau d'arrivée C02	—	—	1/4"
Pression maximale d'entrée C02	—	—	5 bar
Pression d'entrée d'eau	2-4,5 bar	2-4,5 bar	2-4,5 bar
Classe de protection électrique	1	1	1
Consommation électrique maximale	80w	1580w	180w
Consommation d'énergie en veille	115kWh/an	230kWh/an	115kWh/an
% recyclabilité	80 %	80 %	80 %
Reconditionnement	Oui	Oui	Oui
CODE ARTICLE	**81GE34P000**	**81GE54P000**	**810E34PP00**

* Selon température et débit d'eau entrante, une réduction de température de 8 à 10°

Commande de distribution : bouton-poussoir ou pédale

Carbonation ajustable & porte-gobelet