RE

EDAFIM BWT GROUP | Mineralized Water Dispensers

POUR AMENAGER VOS ESPACES-BOISSONS

Refroidisseur à intégrer dans des meubles de service, performant et efficace, c'est le compagnon naturel des colonnes de service.

HORECA

ÉVENEMENT

LES AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- **Grande capacité de refroidissement.**
- **Carrosserie tout Inox** avec de confortables pignées de manutention.
- **Facile d'utilisation et d'entretien.**

FILIÈRE DE RECYCLAGE AGRÉÉE DEEE PRO www.recylum.com

GARANTIE 3 ANS GARANTIE

MADE IN FRANCE

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- **Grande capacité de refroidissement**
- **Carrosserie tout Inox** avec de confortables poignées de manutention.
- **Facile d'utilisation et d'entretien.**

Installation

- **1 arrivée d'eau potable** avec une pression inférieure à 4.5 bars, prévoir un réducteur de pression si nécessaire.
- **La mise en place d'un système anti fuite type « waterblock » est recommandée.**
- **1 alimentation électrique 230V 2P+T** conforme (3x2.5 mm2 protégée par un différentiel 30 mA).
- **1 raccordement vers les eaux usées** pour modèle avec évacuation.

BON À SAVOIR

Option de filtration et de reminéralisation disponible.

COLONNE DE SERVICE & BAC À ÉGOUTTURES

	FACE CLIENT	FACE SERVEUR
Colonne de service	41100605	41100606

	AVEC ÉVACUATION	SANS ÉVACUATION
Bac à égouttures	10600000	10600001

Spécifications Techniques

	RE						
F: Froid T: Tempérée C: Chaud G: Gazeux	F	F	F	F	F	F	FG
Technologie de refroidissement : DD / BG	DD	DD	DD	BG	BG	BG	DD
Capacité de refroidissement : L/h *	30	75	100	120	150	200	80
Nombre de personnes (environ)	30	75	100	120	150	200	80
Dimensions LxPxH (mm)	350x290x465	390x325x515	390x325x515	390x325x665	570x495x935	570x495x935	338x416x781
Poids kg (approx)	20 kg	28 kg	30 kg	32 kg	58 kg	61 kg	45 kg
Matériaux / couleurs	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Contrôle du refroidissement	Thermostat 10°C	Thermostat 10°C	Thermostat 10°C	Thermostat Mécanique	Thermostat Mécanique	Thermostat Mécanique	Thermostat 10°C
Puissance du compresseur	63W	85W	127W	127W	223W	333W	85W
Capacité du carbonateur	-	-	-	-	-	-	1,5L
Alimentation électrique	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Gaz réfrigérent	R134a	R134a	R134a	R290	R290	R290	R134a
Diamètre du tuyau d'arrivée d'eau	1/4"	1/4"	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"	1/4"
Diamètre du tuyau d'arrivée CO_2	-	-	-	-	-	-	-
Pression maximale d'entrée CO_2	-	-	-	-	-	-	-
Pression d'entrée d'eau	2-4,5 bar	2-4,5 bar	2-4,5 bar	2-4,5 bar	2-4,5 bar	2-4,5 bar	2-4,5 bar
Classe de protection électrique	1	1	1	1	1	1	1
Consommation d'énergie en veille	32kWh/an	70kWh/an	120kWh/an	125kWh/an	150kWh/an	210kWh/an	70kWh/an
Consommation électrique maximale	242w	100w	610w	320w	395w	460w	100w
% recyclabilité	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
CODE ARTICLE	**84CD021000**	**84CI021000**	**84CM021000**	**84CN021000**	**84CO021000**	**84CP021000**	**84TK021U00**

* Selon température et débit d'eau entrante, une réduction de température de 8 à 10°