RS École

LA FONTAINE ADAPTÉE AUX ENFANTS

Cette version éCOLE s'appuie sur le succès du modèle standard.

Un « incontournable » de la restauration scolaire, conçu pour une utilisation par les enfants en toute autonomie.

LES AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- **Grande capacité de refroidissement**
- **Hauteur adaptée aux enfants** (enseignement primaire)
- **Facile d'utilisation et d'entretien**
- **Modèle tout inox pour répondre aux exigences sanitaires spécifiques**

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- **Efficacité & Longévité**
- **Maintenance simplifiée** grâce à une large porte d'accès technique.

Installation

- **1 arrivée d'eau potable** avec une pression inférieure à 4.5 bars, prévoir un réducteur de pression si nécessaire.
- **La mise en place d'un système anti fuite type « waterblock » est recommandée.**
- **1 alimentation électrique 230V 2P+T** conforme (3x2.5 mm2 protégée par un différentiel 30 mA).
- **1 raccordement vers les eaux usées** pour modèle avec évacuation.

CENTRE DE LOISIRS

ÉCOLE

PÉRI-SCOLAIRE

DEEE PRO

GARANTIE 3 ANS GARANTIE

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

DÉSINFECTION DE L'EAU PAR UVC WATER INTACT EDAFIM Technologie LED

MADE IN FRANCE

BON À SAVOIR

Option de désinfection, filtration et de reminéralisation disponible.

Spécifications Techniques

	RS ÉCOLE		
F: Froid T: Tempérée C: Chaud G: Gazeux	FF	TT	FT
Technologie de refroidissement : DD / BG	BG	-	BG
Capacité de refroidissement : L/h *	80	-	80
Nombre de personnes (environ)	75	-	75
Dimensions LxPxH (mm)	416x355x1210	416x355x1210	416x355x1210
Hauteur de la zone de service (mm)	270	270	270
Poids kg (approx)	43 kg	28 kg	43 kg
Matériaux / couleurs	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable
Contrôle du refroidissement	Thermostat mécanique	Thermostat mécanique	Thermostat mécanique
Puissance du compresseur	127W	-	127W
Alimentation éléctrique	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Gaz réfrigérant	R290	-	R290
Diamètre du tuyau d'arrivée d'eau	1/4"	1/4"	1/4"
Pression d'entrée d'eau	2-4,5 bar	2-4,5 bar	2-4,5 bar
Classe de protection électrique	1	1	1
Consommation d'énergie en veille	115kWh/an	-	115kWh/an
Consommation électrique maximale	155w	155w	155w
% recyclabilité	80 %	80 %	80 %
CODE ARTICLE	**89WJ121ROO**	**89WQ121ROO**	**89WJ321ROO**

* Selon température et débit d'eau entrante, une réduction de température de 8 à 10°